



PHU Safex - Gdynia, ul. Rteciowa 30, 81-161 Gdynia
tel./fax +48 58 665 33 56, e-mail: info@plandeki.com.pl



Tkanina PE 200 UV - Tkanina plandekowa - obustronnie laminowana

Obustronnie laminowana tkanina polietylenowa PE 200 idealnie nadaje się do produkcji lekkich plandek okryciowych wszelkich typów. Tkanina plandekowa PE 200 charakteryzuje tym, że jest stabilizowana na promieniowanie UV i ma bardzo dobrą relacją pomiędzy jakością i ceną.

Dostępna jest w 7 różnych kolorach również w wersji trudnopalnej. W przypadku specyficznych zastosowań możemy wykonać tkaninę w specjalnym kolorze o dodatkowej odporności na UV (w razie konieczności zapytaj o taką możliwość).

Tabela techniczna dla tapeFABRIC 200 UV/FR:

Typ materiału: Tkanina HDPE "powłoka" LDPE
Gramatura: 200 g/m²
Wytrzymałość na rozciąganie: 1000 N/5cm
Odporność na rozdarcie: 210 N
Stabilizacja UV: 100 Kly
Odporność termiczna: -40 / +80 °C
Tolerancja wymiarów: +/- 2%
Wymiary: Rolka - 2m x 100m